

Avvitatore utensile automatico

Testa ad ingranaggi

Discesa automatica

Lampada alogena

Impianto refrigerante

Mandrino orizzontale

Avanzamenti automatici



## CARATTERISTICHE

Dimensione tavola	1120 x 280 mm
Corse x - y - z	620 x 250 x 300 mm
Distanza mandrino - tavola	60 x 460 mm
Distanza mandrino - colonna	200 x 550 mm
Corsa canotto	120 mm
Cono mandrino	ISO 40
Capacità di foratura	30 mm
Capacità di maschiatura	M 16
Giri mandrino verticale	90 - 2000 rpm
Giri mandrino orizzontale	40 - 1300 rpm
Potenza motore orizz./vert.	2,2/1,5 kW
Dimensioni	1352 x 1285 x 2130 mm
Peso	1400 kg

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Avanzamenti automatici sugli assi x-y-z
- Visualizzatore di quote sui tre assi (z movimento tavola)
- Discesa automatica
- Dispositivo per maschiare (teleinvertitore)
- Avvitatore pneumatico presa utensile
- Pompa refrigerante
- Vasca raccogli gocce
- Testa con trasmissione ad ingranaggi
- Lampada alogena
- Tirante per fresatura (ISO 40)
- Mandrino orizzontale
- Protezione tavola (optional)

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.