



CARRERA BF 600

Fresese



Discesa automatica

lampada alogena

Testa ad ingranaggi

Lubrificazione guide



Visualizzatore di quote a tre assi di serie "opzione quattro assi"

Avanzamenti automatici

CARATTERISTICHE

Dimensione tavola	1320 x 320 mm
Corse x - y	750 x 360 mm
Distanza mandrino - tavola	80 x 580 mm
Distanza mandrino - colonna	200 x 550 mm
Corsa canotto	180 mm
Cono mandrino	ISO 40
Capacità di foratura	50 mm
Capacità di maschiatura	M 16
Giri mandrino	94 - 2256 rpm
Potenza motore orizz./vert.	1,5/2,4 kW
Dimensioni	1730 x 1730 x 2300 mm
Peso	1400/1650 kg

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Avanzamenti automatici sugli assi x-y-z
- Visualizzatore di quote sui tre assi
- Discesa automatica
- Dispositivo per maschiare (teleinvertitore)
- Pompa refrigerante
- Vasca raccogli gocce
- Testa con trasmissione ad ingranaggi
- Lampada alogena
- Tirante per fresatura (ISO 40)

OPZIONI

- Avvitatore pneumatico presa utensile

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.