

# TCK 50

Torretta automatica 8 posizioni

**EMERSON**  
Tool and Mechanics Machines

Volantino elettronico



## CARATTERISTICHE

<b>CAPACITÀ DI FORATURA</b>	
Volteggio sopra il banco	Ø 400 mm
Volteggio sul carro	Ø 230 mm
Lunghezza di tornitura	430 mm
Distanza tra le punte	450 mm
<b>TESTA</b>	
Mandrino	Cam Lock 8
Foro mandrino	Ø 61 mm
Gamma di velocità	45 - 4500 rpm
<b>AVANZAMENTI</b>	
Torretta automatica	8 posizioni
Sezione max utensile (mm)	25
Corsa asse X (mm)	230
Corsa asse Z (mm)	530
Velocità rapido X (mm/min)	30000
Velocità rapido Z (mm/min)	30000
<b>MOTORE</b>	
Potenza motore (kw)	7,5
Potenza totale installata (kw)	15
<b>DIMENSIONI con evacuatore tr.</b>	
Dimensioni totali	3300x1821x1930 mm
Peso (kg)	3500

## EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Motori brushless  
 Guide lineari sui due assi  
 Torretta automatica ad 8 posizioni  
 Lubrificazione automatica  
 Mandrino idraulico  
 Contropunta idraulica  
 CNC Fanuc Oi TF

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.