



CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| CAPACITÀ DI LAVORO | |
| Volteggio sul banco | 460 mm |
| Volteggio sul carro | 274 mm |
| Volteggio nell'incavo | 690 x 250 mm |
| Distanza punte | 1500 mm |
| Larghezza banco | 300 mm |
| TESTA | |
| Mandrino | Cam Lock 6 |
| Foro mandrino | 58 mm |
| Gamma velocità | 25 - 1800 rpm |
| AVANZAMENTI | |
| Avanzamento longitudinale | 0,05 - 1,7 mm/giro |
| Avanzamento trasversale | 0,025 - 0,85 mm/giro |
| Filettatura metrica | 0,2 - 14 |
| Filettatura in pollici | 2 - 112 TPI |
| CONTROPUNTA | |
| Diametro canotto | 50 mm |
| Cono | CM4 |
| Corsa canotto | 120 mm |
| MOTORE | |
| Motore principale | 4 - 5,5 kW |
| PESO E DIMENSIONI | |
| Peso | 2120 kg |
| Dimensioni (Lxpxh) | 2690 x 1150 x 1500 mm |

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Autocentrante 3 griffe
 lunetta fissa e a seguire
 Freno d'emergenza a pedale
 Torretta rapida tipo italiana + 4
 portautensili
 Visualizzatore di quote a 2 assi
 Impianto di refrigerazione

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.